

coffrets Ekinoxe 13 modules par rangée (suite)



013 72

051 92
avec coffret réf. 012 12
et platine réf. 011 91

048 14



013 89

Caractéristiques techniques (p. 220)

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11
Conformes aux normes NF C 61-910 et IEC 60439-3

Emb.	Réf.	Rehausses pour coffrets
		Blanc RAL 9010 Permettent l'alignement de la porte du coffret avec l'habillage de la platine épaisseur 66 mm
		Epaisseur 15 mm
1	013 61	1 rangée
1	013 62	2 rangées
1	013 63	3 rangées
1	013 64	4 rangées
		Epaisseur 50 mm
		Augmentent le volume disponible pour le passage des câbles sous le coffret
1	013 71	1 rangée
1	013 72	2 rangées
1	013 73	3 rangées
1	013 74	4 rangées

Emb.	Réf.	Rehausses pour tableaux d'abonné
		Blanc RAL 9010 Pour coffrets avec platines de branchement
		Epaisseur 50 mm
		Augmentent le volume disponible pour le passage des câbles sous coffret
1	013 81	1 rangée
1	013 82	2 rangées
1	013 83	3 rangées
1	013 84	4 rangées

Emb.	Réf.	Caches pour tableaux d'abonné	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
		Blanc RAL 9010 Permettent d'habiller un tableau d'abonné 1, 2 et 3 rangées avec platines ép. 51 mm Peuvent se peindre ou se tapisser Montage et fixation après la pose du tableau Porte métal pouvant recevoir une serrure IP 40 - IK 07			
1	051 91	1 rangée	526	326	126
1	051 92	2 rangées	651	326	126
1	051 93	3 rangées	776	326	126

Emb.	Réf.	Accessoires pour coffrets Ekinoxe 13 modules
1	048 14	Bornier isolé triphasé + neutre IP 2X 1 neutre 1 x 4 à 25 mm ² + 12 x 1,5 à 16 mm ² + 3 phases : 4 x 1,5 à 16 mm ² (long. 227 mm)
5	048 18	Support pour bornier supplémentaire Support vide 28 trous (long. 227 mm), reçoit les borniers nus à visser (Ekinoxe)
		Barreaux plats 12 x 2 mm Reçoit les borniers IP 2X
10	048 19	Longueur 1 mètre
10	013 99	Longueur 240 mm (coffret Ekinoxe 13 modules)
1	013 89	Kit de plombage Jeu de 2 cache-vis plombables pour capots
		Ensembles de jumelage Constitués d'entretoises de jumelage et d'un arceau passe-câble assurant l'IP 40 entre les 2 coffrets
1	013 93	En horizontal (entre 2 rangées)
1	013 92	En vertical (sur toute la largeur)
		Obturateurs blancs RAL 9010 Séparables par module et demi-module
20	016 60	5 modules
10	016 62	13 modules
		Plaques de fond réversibles pour coffret ou rehausse Permettant d'obtenir la classe II
1	013 51	1 rangée
1	013 52	2 rangées
1	013 53	3 rangées
1	013 54	4 rangées
1	013 91	Serrure à clé N° 850
3	016 84	Serrure pour cache tableau d'abonné N° 50

Borniers de répartition IP 2X (p. 187)