

Fiche technique du produit 16737

Caractéristiques CONTACTEUR CTCLIC STD 40A



Principales

Gamme de produits	DUOLINE
Application du contacteur	Télécommande
Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine CT'clik
Fonction produit	Contacteur
Nom abrégé de l'appareil	CT'clik
Fonction de l'appareil	Circuit de commande
Description des pôles	2P
Composition des pôles	2F
Type de réseau	CA
Labels qualité	NF

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	40 A AC-7A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	220...240 V CA 50/60 Hz
Puissance maximum	AC-7A : 0,002 kW 220...240 V AC 50/60 Hz
Type de commande	Contrôle à distance
Type de signal de commande	Maintenu
Tension circuit de commande	230 V CA 50/60 Hz
Puissance au maintien	4,6 VA
Courant démarrage alimentation	34 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	4
Hauteur	81 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	60 mm
Borne de raccordement auxiliaire	Borne du type à cage rigide 25 mm²

Borne du type à cage 2 câble(s) souple 10 mm²
Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm²
Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 1,5 mm²

Accessoires associés	Sans auxiliaire
----------------------	-----------------

Environnement

Altitude de fonctionnement	2000 m
----------------------------	--------

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------

État du cycle de vie du produit

COMMERCIALISATION

AUJOURD'HUI
Aug 20, 2017



Arrêt de fabrication
Oct 31, 2017

Attention : cette référence ne sera pas remplacée