



Accueil > Offre produits > Fiches produits > Isolation > Rétractables à froid > Extrémités de câble

Extrémités de câbles de branchement BT rétractable a froid

Norme(s) :

Extrémités rétractables à froid avec 5 sorties pour câbles de branchement type NF C 33-210, NF C 33-214, NF C 32-321 et HM 27/03/139.
Montage à froid de l'extrémité et pré-isolation à froid des conducteurs.

Ensembles composés de :

EE 5 TF 25-35 (utilisation extérieure)

- une extrémité rétractable à froid 5 sorties
- un tube noir de ré-isolation des phases (long. 3 m)
- un tube noir de ré-isolation du neutre (long. 1 m) avec embout de connexion (long. 55 m) pour neutre HM 27/03/139.



EI 5 TF 25-35 (utilisation intérieure)

- une extrémité rétractable à froid 5 sorties
- un tube bleu de ré-isolation du neutre (long. 0,40 m) avec embout de connexion (long. 25 mm) pour neutre HM 27/03/139.



Code SM-CI	Référence	Utilisation	Code Enedis	Capacité mini (mm ²)	Capacité maxi (mm ²)
S9400057	EE 5 TF 25 -35	Extérieur	67 98 212	2 x 25	4 x 35 + Téléreport
S9400056	EI 5 TF 25 -35	Intérieur	67 98 211	2 x 25	4 x 35 + Téléreport



URL SOURCE : <http://www.sm-ci.fr/fiches-produits?idp=324>