



### Principales

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Range of product                | Acti 9   |
| Nom du produit                  | Acti 9 IHP   |
| Nom abrégé d'appareil           | IHP+   |
| Type de produit ou de composant | Interrupteur horaire numérique programmables   |
| Application de l'appareil       | Bâtiment   |
| Nombre de canaux                | 1  |
| Available equipment             | Memory stick   |
| Langue                          | Anglais<br>Français<br>Allemand<br>Néerlandais<br>Italien<br>Espagnol<br>Portugais<br>Danois<br>Norvégien<br>Suédois<br>Finlandais |

### Complémentaires

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Type de charge                 | incandescent lamp: 2600 W<br>halogen lamp: 2600 W<br>tube fluorescent non corrigé: 2600 VA<br>tube fluorescent compensé en série: 2600 VA<br>lampe fluorescente avec compensation parallèle: 400 VA (48 µF)<br>lampe fluorescente compacte: 400 W<br>< 2 W lampe LED: 25 W<br>> 2 W LED lamp: 200 W |
| Puissance de consommation en W | 0.5 W standby   |
| Courant commuté maximum        | 10 A - 250 V c.a. pf = 0,6<br>16 A - 250 V c.a. pf = 1  |
| Courant commuté minimum        | 10 mA 230 V AC<br>100 mA 24 V AC/DC   |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V AC +10 % -15 % at 50/60 Hz  |
| Classe d'isolation électrique  | Classe II   |
| Type de sortie                 | Dry contact   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Précision                      | +/- 0.25 s/day 25 °C   |
| Contacts type                  | O/F  |
| Cycle de programmation         | 24 jours + 7 heures  |
| Nombre maximal de commutations | 84   |
| Durée minimale de l'intervalle | 1 s  |
| Fonction disponible            | Entrée externe pour mode forcé<br>Code lock function<br>Holiday schedules<br>Changement d'heure hiver/été automatique<br>On/off switching times<br>Programmation des impulsions<br>Programmation du cycle<br>Switch preselection |
| Type de bouton de commande     | 4 push-buttons   |
| Type d'afficheur               | LCD rétro-éclairé  |
| Informations affichées         | Operating time counter   |
| Temps de sauvegarde            | 10 years time and program saving   |
| Type de réglage                | Programmation hebdomadaire<br>Random program 2   |
| Mode de raccordement           | 2 x 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> screw terminals solid or flexible<br>1 x 2.5 mm <sup>2</sup> screw terminals solid or flexible with sleeve   |
| Support de montage             | TH35 DIN rail conforming to EN 60715   |
| Largeur                        | 45 mm  |
| Hauteur                        | 92,6 mm  |
| Profondeur                     | 66,7 mm  |
| Poids du produit               | 115 g  |
| Marquage                       | CE   |
| Catégorie de surtension        | Classe 3   |
| Fonction                       | Program. des impulsions, fonction alé., entrée externe pr com. d'arrêt de contrôle   |
| Période de vacances            | Oui  |
| Inverseur temporel             | Automatique  |
| Actualisé par                  | Aucun  |

## Environnement

|   |                      |
|---|----------------------|
| Normes  | EN 60730-2-7:2010    |
| Température de fonctionnement                   | -30...55 °C          |
| Ambient air temp for storage/<br>transportation | -30...70 °C          |
| Humidité relative                               | 90 %, non-condensing |
| Degré de protection IP                          | IP20                 |

## Packing Units

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Poids de la boîte (livres) | 115,000 g |
| Hauteur de l'emballage 1   | 67,000 mm |
| Largeur de l'emballage 1   | 45,000 mm |
| Longueur de l'emballage 1  | 93,000 mm |

## Offer Sustainability

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |

---

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Profil de circularité | <a href="#">Informations de fin de vie</a>   |
| DEEE                  | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

---

### Garantie contractuelle

---

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

---