



Principales

Gamme	Ovalis
Gamme de produits	Ovalis
Type de produit ou équipement	Détecteur de mouvement
Présentation du produit	Produit complet
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Capot de protection
Type de charge	Moteur 200 VA Ampoule halogène 230 V CA 2000 W Ampoule incandescence 230 V CA 2300 W Lampe halogène basse tension avec transfo ferromagnétique 500 VA Lampe fluorescente compacte 100 W
Nombre de bornes	4 bornes à vis

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée
Mode de fixation	Avec griffes Par vis
Angle de détection	112° horizontal
Modes de sélection	A: automatique M: manuel S: slave
Réglage de l'intensité lumineuse	5...1000 lx
Configuration du câblage	3 fils
Temporisation	5 s...20 min
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Type de protection	Fusible de protection
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): façade PA (polyamide) 6 GF20 FR: boîtier
Hauteur de montage	1...1,5 m
Hauteur	82 mm
Largeur	82 mm
Profondeur	50 mm
Profondeur d'encastrement	32 mm
Poids du produit	0,09 kg

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...45 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C
Normes	EN 60669-2-1 2004/108/EC 2006/95/EEC
Certifications du produit	NF
Tenue aux chocs (IK)	IK02
Degré de protection (IP)	IP20

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	138 g
Hauteur de l'emballage 1	7,4 cm
Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------