

Fiche produit

Caractéristiques

A9L16293

Acti9, iQuick PRD40r parafoudre 3P avec report signalisation



Principales

| | |
|--|---------------------------------------|
| Gamme de produit | Acti9 |
| Nom du produit | Acti 9 iQuick PRD |
| Type de produit ou équipement | Parafoudre à cartouche débrochable |
| Nom de l'appareil | iQuick PRD40r |
| Application | Distribution |
| Normes | EN 61643-11:2012 CEI 61643-11:2011 |
| Certifications du produit | CE |
| Labels qualité | KEMA-KEUR NF |
| Description des pôles | 3P |
| Signalisation à distance | Avec |
| Composition de contacts de signalisation | 1 SD (1 C/O) |
| Type de parafoudre | Réseau de distribution électrique |
| Schéma de liaison à la terre | TN-C IT 230 |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Classe de parafoudre | Type 2 |
| Technologie du parafoudre | MOV |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230/400 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz |
| Courant de décharge maximal [In] | Mode commun: 20 kA (L/PE) Mode différentiel: 20 kA (L/N) |
| Courant de décharge maximal [Imax] | Mode commun: 40 kA L/PE |
| [Uc] tension maximale de service permanent | Mode commun: 350 V L/PE |
| [Up] niveau de protection en tension maximal | Mode commun <2 kV type 2 L/PE |
| Type de sectionneur | Disjoncteur à commande intégrée - Icu 20 kA |
| Tension circuit de signalisation | 2 A/250 V CA 50/60 Hz |
| Mode d'installation | Encliquetable (rail DIN) |
| Pas de 9 mm | 12,7 |
| Hauteur | 94 mm |
| Largeur | 113,6 mm |
| Profondeur | 75,9 mm |
| Poids du produit | 0,69 kg |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage (partie supérieure) 2,5...35 mm ² Borne du type à cage (dessous) 2,5...25 mm ² |
| Couple de serrage | 2,5 N.m |

Environnement

| | |
|--|-------------------------------|
| Tenue aux chocs IK | IK05 se conformer à CEI 62262 |
| Humidité relative | 5...90 % |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateurs spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 753,0 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 10,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 15,0 cm |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12 |
| Poids de l'emballage 2 | 9,488 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | <input checked="" type="checkbox"/> Oui |
| Régulation RoHS Chine | <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | <input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes | Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|